



제품구분	U9500H	U9264H	U9024A	U9016B	U9008B
형상					
<b>Hardware</b>					
Switching Fabric	1920Gbps	960Gbps	360Gbps	88Gbps	60Gbps
Throughput	1.44Bpps	400Mpps	210Mpps	65.4Mpps	44Mpps
Flash memory	1GB	128MB	128MB	128MB	128MB
DRAM	2GB	2GB	2GB	2GB	1GB
EPON Interface(1.25G/2.5G/10G)	80	64	20	16	8
GPON Interface(2.5G/10G)	-	64(2.5G)	-	16(2.5G)	-
Uplink(1G/10G)	16(1G)/16(10G)	16(1G)/8(10G)	4(1G)/1(10G)	4/2(10G)	2(1G)/2(10G)
Dimension (mm)	437X295X443	437X354X300	437X177X300	437X295X88.8	437X416X44
Power Redundancy	O	O	O	O	O
Power Consumption	1500W	520W	456W	160W	110W
IPv6	O	O	O	O	O
<b>Software</b>					
<b>VLAN</b>					
Max VLAN	4k	4k	4k	4k	4k
Link Agregation(802.3ad)	O	O	O	O	O
<b>Filtering, Security</b>					
Mac address	32K	32K	16K	32K	32K
Mac limitation	O	O	O	O	O
STP	O	O	O	O	O
RSTP	O	O	O	O	O
MSTP	O	O	O	O	O
ACL(Access Control List)	O	O	O	O	O
802.1x support	O	O	O	O	O
Radius Accounting	O	O	O	O	O
TACACS+	O	O	O	O	O
SSH (Secure SHell)	O	O	O	O	O
<b>Bandwidth Management &amp; QoS</b>					
802.1p QoS	O	O	O	O	O
Packet Classification & Marking	O	O	O	O	O
# of Queue	O	O	O	O	O
strict queue	O	O	O	O	O
<b>Management</b>					
SNMPV1, V2	O	O	O	O	O
RMON	O	O	O	O	O
Telnet, TFTP, FTP	O	O	O	O	O
Port mirroring	O	O	O	O	O
CLI (command line interface)	O	O	O	O	O
<b>Routing</b>					
static routing	O	O	O	O	O
RIP v1, v2	O	O	O	O	O
OSPF v2	O	O	O	O	O
BGP4	O	O	O	O	O
VRRP	O	O	O	O	O
<b>Multicasting</b>					
IGMP	O	O	O	O	O
IGMP v2	O	O	O	O	O
IGMP snooping	O	O	O	O	O
PIM-SM	O	O	O	O	O